Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Turbo EX-SDI Series

# EX-SDI 카메라

## HSD-2203I

# 설치 매뉴얼




제품연결 및 작동 등 올바른 사용을 위하여 이 설명서를 주의깊게 읽어 주시기 바랍니다.
또한, 향 후 사용을 위해서 매뉴얼을 보관하여 주시기 바랍니다.

Honeywell

## ❶구 성


BNC 케이블



가이드 패턴


스크류

## ❶주의사항

- 특수한 환경이나 주변 환경에 따라 색상이 다르게 보이거나, 밝기 차이 또는 특수한 현상이 발생 할 수 있습니다. OSD 메뉴을 이용 하여 환경에 맞게 설정 하시기 바랍니다. (OSD설정 화면을 활성화 시키기 위해서는 SETUP 버튼을 '3초이상' 눌러야 합니다)
- Day에서 Night 전환시점에 급격한 밝기 변화로 인해 2~3초간 영상이 너무 밝게 보일 수 있습니다. 상기현상은 화면 밝기를 찾아가는 과정의 정상 동작이니 참고 바랍니다.


## 제품 상세 이미지




HD-SDI : 왼쪽(L), 왼쪽(L), SET (버튼 누르기)
EX-SDI 2.0 : 오른쪽(R), 오른쪽(R), SET (버튼 누르기)
EX-SDI 1.0 : 위쪽(U), 위쪽(U), SET (버튼 누르기)
AHDVI : 아래쪽(D), 아래쪽(D), SET (버튼 누르기)
CVBS : 왼쪽(L)으로 5초간 누르기 (원상 복귀시에는 전원을 껐다킬것.)

HD-SDI/EX-SDI 출력시에는 SDI 케이블(검정색) 연결
AHDVI 출력시에는 HD ANALOG 케이블(녹색) 연결
CVBS 출력시에는 VIDEO 케이블(노란색) 연결

- 동전 등을 사용하여 커버를 열고 카메라를 설치할 벽면에 가이드 패턴을 부착한 후 제품을 설치합니다. 방향을 조정하고 뚜껑을 닫아 설치를 완료합니다.




※ 반구 체결이 잘못 되었을 경우 난반사가 발생 할 수 있습니다. 난반사 발생시 반구의 체결 방향을 확인 하시기 바랍니다.

